

KRP - SAV - 07/02/2020		Page
Prüfprotokoll	RX183-006-A	1/2
KUNDE:	HEYLIGENSTAEDT	BESTELLNUMMER: 5-9004418 HEYLIGENSTAEDT
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 214628
ARTIKEL:	KRP5+M.46.3.H.35/48	SERIENNR: 888112
ARTIKELNUMMER:	RX128404-13 RE205764-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:
* Accepted according to Redex derogation RX11236.
** Accepted according to Redex derogation RX2452.

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRP - SAV - 07/02/2020

Prüfprotokoll

RX183-006-A

Page

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 888112

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
GEHÄUSE										ABTRIEBSRITZEL										MOTORFLANSCH											
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert						
					C1497										L4481																
		E1		355j6 ^{+0,018} -0,018		µm		354,975 **		Zahnweite (über 3 Zähne)										Ø		B		181		µm		180,91			
		E2		355j6 ^{+0,018} -0,018		µm		354,995				G1		62,97 ⁰ -0,05		Cmm		62,93		Ø		C		38 ^{+0,05} +0,025		µm		38,03			
n x H on PCD J				12 Ø17,5 on PCD 385		Cr		12 Ø17,5 on		↗		g1		0,03		Di		0,02				D		8		Cr		8,48			
						Cr		PCD 385																		Pg		215			
				A		384,5		µm		385,08		Leerlaufdrehmoment										Ø		Y1		M12		Pg		M12	
		L		178		µm		178,23		Linie 1					1,1 Nm					Geräuschpegel											
															Linie		Steifigkeit			@1000 rpm Eintrieb (dB(A))					62,0						
										Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1		1076,47														
										Radiale Steifigkeit (N/µm)					1		2030*														