

| KRP - SAV - 25/01/2019 |  | Page                              |  |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Scheda di prestazione  |  | RX183-006-A                       |  |
| CLIENTE:               |  | RIF. ORDINE CLIENTE:              |  |
| DISTRIBUTORE:          |  | ORDINE INTERNO:                   |  |
| DESIGNAZIONE:          |  | NUMERO DI SERIE:                  |  |
| RIFERIMENTO:           |  | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: |  |

|                                                                      |  |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| ANDANTEX S.r.l                                                       |  | 15/R ANDIT  |  |  |  |
|                                                                      |  | 213784      |  |  |  |
| KRP3+M.31.3.H.28/38                                                  |  | 890686      |  |  |  |
| RX129016-12<br>RE205632-00                                           |  | RX128581-01 |  |  |  |
| Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008) |  |             |  |  |  |
| OSSERVAZIONE SPECIFICA:                                              |  |             |  |  |  |

| KRP - SAV - 25/01/2019           |  | Page        |
|----------------------------------|--|-------------|
| Scheda di prestazione            |  | RX183-006-A |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: 890686  |

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and features:

- Top view: 4 x Y on PCD S,  $\varnothing B$ ,  $\varnothing C$ , D.
- Side view: A,  $\varnothing E1$ , n x H on PCD J,  $\varnothing E2$ , L.
- Bottom view: G1, g1.

|                         |  |                        |                                      |          |        |                                                 |       |                                     |        |          |                           |                    |                                       |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|------|--------|---------------|--|----|--|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                        |                                      | Cmm      |        | Automatic / manual coordinate-measuring machine |       |                                     |        | µm       |                           | Micrometer         |                                       | Cr   |        | Calliper rule |  | Di |  | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                        |                                      |          |        | PIGNONE IN USCITA                               |       |                                     |        |          |                           | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
| richiesta               |  |                        |                                      | misurata |        | richiesta                                       |       |                                     |        | misurata |                           | richiesta          |                                       |      |        | misurata      |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      | F941     |        |                                                 |       |                                     |        | U844     |                           |                    |                                       |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm       | 254,98 | Scostamento (su 3 denti)                        |       |                                     |        |          |                           | Ø                  | B                                     | 181  | µm     | 181.12        |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm       | 254,97 |                                                 | G1    | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 39.24    | Ø                         | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm   | 38,045 |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 | Cr                                   | OK       | ↗      | g1                                              | 0,022 | Di                                  | 0,015  |          | D                         | 8                  | Cr                                    | 8.28 |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        | Cr                                   |          |        |                                                 |       |                                     | Ø      | S1       | 215                       | Cr                 | 215                                   |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | A                      | 328,5                                | µm       | 328.78 | Coppia in ingresso a vuoto                      |       |                                     |        |          |                           | Ø                  | Y1                                    | M12  | Pg     | OK            |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | L                      | 121                                  | µm       | 120.91 | linea 1                                         |       |                                     |        | 0,7 Nm   |                           | Livello di rumore  |                                       |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |        |                                                 |       |                                     |        |          | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                    |                                       |      |        | 64,5          |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |        | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin)              |       | 1                                   | 473,03 |          |                           |                    |                                       |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |        | Rigidità radiale<br>(N/µm)                      |       | 1                                   | 1111   |          |                           |                    |                                       |      |        |               |  |    |  |                |  |    |  |            |  |