

KRP - SAV - 28/11/2014				Page		KRP - SAV - 28/11/2014				Page																																																																																																																																																																																																																																																										
Ficha de resultado		RX183-006-A		1/2		Ficha de resultado		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																																																																																																										
CLIENTE:		NICOLAS CORREA		REF. PEDIDO:		NCORREA 802600		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 892641																																																																																																																																																																																																																																																										
DISTRIBUIDOR:				PEDIDO INTERNO:		209081																																																																																																																																																																																																																																																														
DESIGNACIÓN:		KRP2+M.31.3.H.28/38		NÚMERO DE SERIE:		892641																																																																																																																																																																																																																																																														
REFERENCIA :		RX128907-12 203660-00		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:		RX129461-01																																																																																																																																																																																																																																																														
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="4">General tolerance: Js13</td><td colspan="2">Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td colspan="2">µm</td><td colspan="2">Micrometer</td><td colspan="2">Cr</td><td colspan="2">Calliper rule</td><td colspan="2">Di</td><td colspan="2">Dial indicator</td><td colspan="2">Pg</td><td colspan="2">Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="6">CARCASA</td><td colspan="6">PIÑÓN DE SALIDA</td><td colspan="6">BRIDA MOTOR</td></tr><tr><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">H0941</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">U1776</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="2">211.97</td><td colspan="6">Medida cordal entre 4 dientes</td><td colspan="2">Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td colspan="2">131.09</td></tr><tr><td colspan="2">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="2">199.97</td><td colspan="2">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="2">44.26</td><td colspan="2">Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td colspan="2">38.05</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="2">OK</td><td colspan="2">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="2">0,02</td><td colspan="2"></td><td>D</td><td>5</td><td>Cr</td><td colspan="2">5.45</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>273</td><td>µm</td><td colspan="2">273.98</td><td colspan="6">Par entrada sin carga</td><td colspan="2">Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="2">93.83</td><td colspan="3">Línea 1</td><td colspan="3">0,5 Nm</td><td colspan="2">Ø</td><td>Y1</td><td>M10</td><td>Pg</td><td colspan="2">OK</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">Nivel sonoro</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2"></td><td>Línea</td><td>Rigidez</td><td colspan="2">@2100 rpm entrada (dB(A))</td><td colspan="2">67,5</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="2">274</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Rigidez radial (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="2">441</td></tr></table>												General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						requerida			real			requerida			real			requerida			real						H0941						U1776									E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B	131	µm	131.09		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.97		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1		0,022	Di	0,02				D	5	Cr	5.45				A	273	µm	273.98		Par entrada sin carga						Ø		S1	165	Cr	165				L	94	µm	93.83		Línea 1			0,5 Nm			Ø		Y1	M10	Pg	OK														Nivel sonoro																		Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))		67,5														Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	274																		Rigidez radial (N/µm)		1	441	
General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																														
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																								
requerida			real			requerida			real			requerida			real																																																																																																																																																																																																																																																					
			H0941						U1776																																																																																																																																																																																																																																																											
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B	131	µm	131.09																																																																																																																																																																																																																																																			
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.97		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05																																																																																																																																																																																																																																																			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1		0,022	Di	0,02				D	5	Cr	5.45																																																																																																																																																																																																																																																			
		A	273	µm	273.98		Par entrada sin carga						Ø		S1	165	Cr	165																																																																																																																																																																																																																																																		
		L	94	µm	93.83		Línea 1			0,5 Nm			Ø		Y1	M10	Pg	OK																																																																																																																																																																																																																																																		
												Nivel sonoro																																																																																																																																																																																																																																																								
														Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))		67,5																																																																																																																																																																																																																																																		
												Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	274																																																																																																																																																																																																																																																					
												Rigidez radial (N/µm)		1	441																																																																																																																																																																																																																																																					
Fecha: 28/11/2014						Revisado: JJ PELLÉ																																																																																																																																																																																																																																																														
Versión: A																																																																																																																																																																																																																																																																				
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.						REDEX ANDANTEX						REDEX ANDANTEX																																																																																																																																																																																																																																																								
ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr						Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr						ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr						Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																		