

KRP - SAV - 20/11/2015				Page		KRP - SAV - 20/11/2015				Page																																																																																																																																																																																																																																		
Ficha de resultado		RX183-006-A		1/2		Ficha de resultado		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																																																																																		
CLIENTE:		NICOLAS CORREA		REF. PEDIDO:		Repair under warranty		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 895616																																																																																																																																																																																																																																		
DISTRIBUIDOR:				PEDIDO INTERNO:		210107																																																																																																																																																																																																																																						
DESIGNACIÓN:		KRP2+R.31.4.H		NÚMERO DE SERIE:		895616																																																																																																																																																																																																																																						
REFERENCIA :		RX128908-12 RE204099-00		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:		RX129627-01																																																																																																																																																																																																																																						
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																												
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td colspan="2">General tolerance: Js13</td><td colspan="2">Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td colspan="2">µm</td><td colspan="2">Micrometer</td><td colspan="2">Cr</td><td colspan="2">Calliper rule</td><td colspan="2">Di</td><td colspan="2">Dial indicator</td><td colspan="2">Pg</td><td colspan="2">Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="6">CARCASA</td><td colspan="6">PIÑÓN DE SALIDA</td><td colspan="6">BRIDA MOTOR</td></tr><tr><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">J6733</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">R1682</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">K2267</td></tr><tr><td colspan="2">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="2">211.99</td><td colspan="6">Medida cordal entre 4 dientes</td><td colspan="2">Ø</td><td>B</td><td>180^{+0,054}_{+0,014}</td><td>µm</td><td colspan="2">180.05</td></tr><tr><td colspan="2">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="2">199.98</td><td colspan="2">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="2">44,25</td><td colspan="2">Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td colspan="2">/</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="2">OK</td><td colspan="2">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="2">0,01</td><td colspan="2"></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td colspan="2">8.1</td></tr><tr><td colspan="2">V</td><td>289</td><td>µm</td><td colspan="2">289.33</td><td colspan="6">Par entrada sin carga</td><td colspan="2">Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td colspan="2">215</td></tr><tr><td colspan="2">L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="2">93.96</td><td colspan="6">Línea 1</td><td colspan="2"></td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td colspan="2">OK</td></tr><tr><td colspan="2">Ø Q1</td><td>25^{+0,009}_{-0,004}</td><td>µm</td><td colspan="2">25.005</td><td colspan="6">Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">243,75</td><td colspan="2">Nivel sonoro</td></tr><tr><td colspan="2">Ø Q2</td><td>25^{+0,009}_{-0,004}</td><td>µm</td><td colspan="2">25.005</td><td colspan="6">Rigidez radial (N/µm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">522</td><td colspan="2">@2100 rpm entrada (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">68,0</td></tr></table>												General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						requerida			real			requerida			real			requerida			real						J6733						R1682						K2267			E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.05		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	/		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1		0,022	Di	0,01				D	8	Cr	8.1		V		289	µm	289.33		Par entrada sin carga						Ø		S1	215	Cr	215		L		94	µm	93.96		Línea 1								Y1	M12	Pg	OK		Ø Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005		Rigidez torsional (Nm/arcmin)						1		243,75		Nivel sonoro		Ø Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005		Rigidez radial (N/µm)						1		522		@2100 rpm entrada (dB(A))																		68,0	
General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																																																																																																																																																																																																								
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR																																																																																																																																																																																																																																
requerida			real			requerida			real			requerida			real																																																																																																																																																																																																																													
			J6733						R1682						K2267																																																																																																																																																																																																																													
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.05																																																																																																																																																																																																																											
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	/																																																																																																																																																																																																																											
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1		0,022	Di	0,01				D	8	Cr	8.1																																																																																																																																																																																																																											
V		289	µm	289.33		Par entrada sin carga						Ø		S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																											
L		94	µm	93.96		Línea 1								Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																																																																											
Ø Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005		Rigidez torsional (Nm/arcmin)						1		243,75		Nivel sonoro																																																																																																																																																																																																																												
Ø Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005		Rigidez radial (N/µm)						1		522		@2100 rpm entrada (dB(A))																																																																																																																																																																																																																												
																68,0																																																																																																																																																																																																																												
Fecha: 17/02/2016						Revisado: J ONGANER																																																																																																																																																																																																																																						
Versión: A																																																																																																																																																																																																																																												
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																																																																																																																																																																																																																												
				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr								ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																								