

KRP				Page																																																																																																																																																																																																																							
Ficha de resultado		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																																																								
CLIENTE: NICOLAS CORREA		REF. PEDIDO: 105616		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 896115																																																																																																																																																																																																																							
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 208709																																																																																																																																																																																																																									
DESIGNACIÓN: KRP2+M.31.3.H.28/38		NÚMERO DE SERIE: 896115																																																																																																																																																																																																																									
REFERENCIA : RX128907-12		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129461-01																																																																																																																																																																																																																									
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																											
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="5">CARCASA</th><th colspan="4">PIÑÓN DE SALIDA</th><th colspan="4">BRIDA MOTOR</th></tr><tr><th colspan="5">requerida</th><th colspan="4">real</th><th colspan="5">requerida</th><th colspan="4">real</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">J7935</td><td colspan="5"></td><td colspan="4">R1668</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="4">211.99</td><td colspan="5">Medida cordal entre 4 dientes</td><td colspan="4">Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td colspan="2">131.03</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="4">199.98</td><td colspan="5">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="4">44,26</td><td colspan="5">Ø</td><td>C</td><td>32^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td colspan="2">32.03</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="4">OK</td><td colspan="5">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="4">0,01</td><td colspan="5">Ø</td><td>D</td><td>5</td><td>Cr</td><td colspan="2">5.58</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>A</td><td>273</td><td>µm</td><td colspan="4">274.07</td><td colspan="5">Par entrada sin carga</td><td colspan="5">Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="4">93.93</td><td colspan="5">Línea 1</td><td colspan="4">0,5 Nm</td><td colspan="5">Ø</td><td>Y1</td><td>M10</td><td>Pg</td><td colspan="2">OK</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Nivel sonoro</th></tr><tr><td colspan="3">@2100 rpm entrada (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="3">68,0</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>Línea</th><th>Rigidez</th></tr><tr><td>Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>252</td></tr><tr><td>Rigidez radial (N/µm)</td><td>1</td><td>516</td></tr></table>						CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				requerida					real				requerida					real									J7935									R1668				E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99				Medida cordal entre 4 dientes					Ø				B	131	µm	131.03		E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98				G1					44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26				Ø					C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.03		n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK				g1					0,022	Di	0,01				Ø					D	5	Cr	5.58							A	273	µm	274.07				Par entrada sin carga					Ø					S1	165	Cr	165							L	94	µm	93.93				Línea 1					0,5 Nm				Ø					Y1	M10	Pg	OK		Nivel sonoro			@2100 rpm entrada (dB(A))			68,0				Línea	Rigidez	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	252	Rigidez radial (N/µm)	1	516
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR																																																																																																																																																																																																																		
requerida					real				requerida					real																																																																																																																																																																																																													
					J7935									R1668																																																																																																																																																																																																													
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99				Medida cordal entre 4 dientes					Ø				B	131	µm	131.03																																																																																																																																																																																																				
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98				G1					44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26				Ø					C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.03																																																																																																																																																																																													
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK				g1					0,022	Di	0,01				Ø					D	5	Cr	5.58																																																																																																																																																																																													
					A	273	µm	274.07				Par entrada sin carga					Ø					S1	165	Cr	165																																																																																																																																																																																																		
					L	94	µm	93.93				Línea 1					0,5 Nm				Ø					Y1	M10	Pg	OK																																																																																																																																																																																														
Nivel sonoro																																																																																																																																																																																																																											
@2100 rpm entrada (dB(A))																																																																																																																																																																																																																											
68,0																																																																																																																																																																																																																											
	Línea	Rigidez																																																																																																																																																																																																																									
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	252																																																																																																																																																																																																																									
Rigidez radial (N/µm)	1	516																																																																																																																																																																																																																									
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																											
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																																																																																																																																																																																																											
REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																											