

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	HEINRICH GEORG GmbH MASC	BESTELLNUMMER: HGEORG 739448
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 208774
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR: 896137
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-05

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:
* Akzeptiert gemäß Redex Abweichung RX7017.

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 896137

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge						
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH											
		Sollwert				Istwert						Sollwert				Istwert						Sollwert				Istwert					
						K5527						L1				51				Cr		51									
		Y2		M6x12		Pg		M6x12				L2		48		Cr		48				Ø		B		131		µm		130,99	
Ø		S2		120 ^{+0,1} _{-0,1}		Cr		120				J		105		Cr		105				Ø		C		32 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		32,04	
		A		253		µm		253,89				K		11		Cr		11						D		8		Cr		8,6	
		E		175		Cr		175		2 x 4Ø		Y4		M6x12		Pg		M6x12				Ø		S1		165		Cr		165	
		O		15		Cr		15				F1		40		Cr		40				Ø		Y1		M10		Pg		M10	
		P1		24		Cr		24				F2		24		Cr		24													
		P2		24		Cr		24		2 x 1Ø		Y7		10		µm		10		Leerlaufdrehmoment											
		P3		24		Cr		24		2 x 4Ø		Y6		11		µm		11				Linie 1				0,5 Nm					
		P4		24		Cr		24		2 x 5Ø		Y5		18		µm		18													
		T		14		Cr		14				M H6		8H6 ^{+0,009} ₀		Cmm		7,998 *						Linie		Steifigkeit					
		U		26		Cr		26		⊥		m		0,05		Cmm		0,025				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1		88			
2 x 1Ø		Y3		M6x12		Pg		M6x12				N		47 ^{+0,1} _{-0,1}		Cmm		46,908				Radiale Steifigkeit (N/µm)				1		401			
⊙		r		0,1		Cmm		0,028		//		w		0,03		/A		Cmm		0,002											

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
W1046				@2600 rpm Eintrieb (dB(A))			
Zahnweite (über 3 Zähne)							
G1		23,28		0 -0,03		Cmm	
g1		0,021				Di	

Datum: 18/09/2014

Von: JJ PELLÉ

Version: A