

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 431945
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 208816
DESIGNACIÓN:	KRPX2+R.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 896207
REFERENCIA :	RX131477-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 896207

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge								
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR										
requerida				real				requerida				real						
				K5361								K4761						
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60		Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03			
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03			
	V	333	µm	333.22		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.06			
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215			
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40.04		Ø	Y1	M12	Pg	OK			
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24.5	Par entrada sin carga								
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Línea 1						1 Nm		
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5									
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.5									
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,006							Línea	Rigidez	
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,012	Rigidez torsional (Nm/arcmin)						1	219	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,021	Rigidez radial (N/µm)						1	511	
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,176	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,003									
⊙	r	0,1	Cmm	0,028	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25	PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro							
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25	R2406						@2100 rpm entrada (dB(A))				72,0			
	J1	/0	µm	0,025	Medida cordal entre 4 dientes													
						G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,265									
						g1	0,022	Di	0,01									

Fecha: 03/10/2014

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A