

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 106484
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 208859
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 896279
REFERENCIA :	RX128908-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 896279

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
		requerida		real				requerida		real				requerida		real	
				J7943						R2418						K4762	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.02	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.08		
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215		
		V	289	µm	289.37	Par entrada sin carga						Ø	Y1	M12	Pg	OK	
		L	94	µm	93.93	Línea 1				0,7 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25							Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Línea	Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))				73,0	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	234								
						Rigidez radial (N/µm)		1	440								

Fecha: 22/10/2014

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A