

KRP				Page																																																																																																																																																						
Ficha de resultado		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																							
CLIENTE: CMI AERONAUTICA S.L		REF. PEDIDO: 1410655		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 896286																																																																																																																																																						
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 208850																																																																																																																																																								
DESIGNACIÓN: KRP2+M.31.3.H.28/38		NÚMERO DE SERIE: 896286																																																																																																																																																								
REFERENCIA : RX128907-12		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-02																																																																																																																																																								
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																										
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="5">CARCASA</th><th colspan="4">PIÑÓN DE SALIDA</th><th colspan="4">BRIDA MOTOR</th></tr><tr><th colspan="5">requerida</th><th colspan="2">real</th><th colspan="4">requerida</th><th colspan="2">real</th><th colspan="2">requerida</th><th colspan="2">real</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">J7942</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">R2298</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.99</td><td colspan="4">Medida cordal entre 4 dientes</td><td>Ø</td><td>B</td><td>115</td><td>µm</td><td>115.05</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.985</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,26</td><td>Ø</td><td>C</td><td>35^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>35.035</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.52</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>289.017</td><td colspan="4">Par entrada sin carga</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>200</td><td>Cr</td><td>200</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>94</td><td colspan="4">Línea 1</td><td colspan="2">0,5 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Nivel sonoro</th></tr><tr><td colspan="3">@2100 rpm entrada (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="3">73,5</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>Línea</th><th>Rigidez</th></tr><tr><td>Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>255</td></tr><tr><td>Rigidez radial (N/µm)</td><td>1</td><td>531</td></tr></table>						CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				requerida					real		requerida				real		requerida		real							J7942						R2298							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	115	µm	115.05				E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.035				n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.52				A	288	µm	289.017	Par entrada sin carga				Ø	S1	200	Cr	200				L	94	µm	94	Línea 1				0,5 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK			Nivel sonoro			@2100 rpm entrada (dB(A))			73,5				Línea	Rigidez	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	255	Rigidez radial (N/µm)	1	531
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR																																																																																																																																																	
requerida					real		requerida				real		requerida		real																																																																																																																																											
					J7942						R2298																																																																																																																																															
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	115	µm	115.05																																																																																																																																													
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.035																																																																																																																																												
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.52																																																																																																																																												
	A	288	µm	289.017	Par entrada sin carga				Ø	S1	200	Cr	200																																																																																																																																													
	L	94	µm	94	Línea 1				0,5 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																											
Nivel sonoro																																																																																																																																																										
@2100 rpm entrada (dB(A))																																																																																																																																																										
73,5																																																																																																																																																										
	Línea	Rigidez																																																																																																																																																								
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	255																																																																																																																																																								
Rigidez radial (N/µm)	1	531																																																																																																																																																								
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																										
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																																																																																																																																										
REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																										
REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																										