

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: MPM

REF. COMMANDE CLIENT: MPM 20612

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE: 208862

DESIGNATION: KRP1+R.10.4.H

NUMERO DE SERIE: 896293

REFERENCE: RX129591-03

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129630-01

Page

1/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 896293

Technical drawing of the KRP1+R.10.4.H device. It includes a front view showing dimensions Q1, Q2, V, L, E1, and E2. A side view shows dimensions D, C, B, and Y. A detail view shows dimension J. A gear detail shows dimension G1 and g1. The text '4 x Y on PCD S' and 'n x H on PCD J' is also present.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER

		demandée		mesurée	
				K1631	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.98	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK	
	V	226,5	µm	226.32	
	L	71	µm	70.8	
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30	
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30	

PIGNON SORTIE

		demandée		mesurée	
				R1193	
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	
	g1	0,021	Di	0,01	
Couple d'entrée à vide					
Ligne 1				0,7 Nm	

BRIDE MOTEUR

		demandée		mesurée	
				C4226	
Ø	B	110 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	110.045	
Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	µm	24.04	
Ø	D	5	Cr	5.13	
Ø	S1	130	Cr	130	
Ø	Y1	M8	Pg	OK	

Niveau de bruit

		@1600 rpm en entrée (dB(A))	
		74,5	

Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)

		76	

Rigidité radiale (N/µm)

		331	

REMARQUES SPECIFIQUES:

Date: 28/10/2014

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr