

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	EMCO MECOF 506
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	208846
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896339
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	896339

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
	richiesta			misurata			richiesta		misurata			richiesta			misurata		
				K5850			L1	75	Cr	75							
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	180.95	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.3	
	A	389,5	µm	390			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50.13		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25.47							
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1			1 Nm		
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,003				Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	479		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,572							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,2		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	134,998	Rigidità radiale (N/µm)			1	893		
⊙	r	0,1	Cmm	0,032		//	w	0,03	/A	Cmm							

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
R2376				@1600 rpm entrata (dB(A))	67,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 13/11/2014

Visa: JJ PELLÉ

Version: A