

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	EMCO MECOF 506
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	208846
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896340
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	896340

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				K5851												
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75							
						L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38	
	A	389,5	µm	389.8		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50.08		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	24.5							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1			1 Nm		
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,004				Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,019		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,591		Rigidità radiale (N/µm)		1			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,11	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135							
⊙	r	0,1	Cmm	0,019	//	w	0,03	/A	Cmm	0						

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		
					R2371		
					@1600 rpm entrata (dB(A))		
					64,5		
Scostamento (su 3 denti)							
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24			
↗	g1	0,022	Di	0,02			

Date: 13/11/2014

Visa: JJ PELLÉ

Version: A