

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	REMA CONTROL	RIF. ORDINE CLIENTE:	REMA CONTROL 555
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	208868
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896341
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	896341

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
	richiesta			misurata			richiesta		misurata			richiesta			misurata		
				K5359			L1	60	Cr	69							
	Y2	M6x12	Pg	OK		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03		
	A	332	µm	332.76		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40.11		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24.5								
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		linea 1			1 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24								
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,007				Linea	Rigidità			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,015		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	258			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,992		Rigidità radiale (N/µm)		1	405			
⊙	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,175	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,005								
	r	0,1	Cmm	0,027	//	w	0,03	/A	Cmm	0,008							

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
R2296				@2100 rpm entrata (dB(A))	68,0
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 07/11/2014

Visa: JJ PELLÉ

Version: A