

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	REMA CONTROL	RIF. ORDINE CLIENTE:	REMA CONTROL 555
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	208868
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896342
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	896342

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
	richiesta			misurata				richiesta		misurata			richiesta			misurata		
				K5362				L1	60	Cr	60							
	Y2	M6x12	Pg	OK				L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	180.95	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165				J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03	
	A	332	µm	332.78				K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5	
	E	240	Cr	240			2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15				F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	30	Cr	30				F2	24	Cr	24.15							
	P2	30	Cr	30			2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	30	Cr	30			2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		linea 1			1 Nm		
	P4	30	Cr	30			2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.3							
	T	14	Cr	14				M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,005				Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26			⊥	m	0,05	Cmm	0,01		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK				N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,999		Rigidità radiale (N/µm)		1	513		
⊙	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,179			A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110							
	r	0,1	Cmm	0,029			//	w	0,03	/A	Cmm	0,001						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
R2299				@2100 rpm entrata (dB(A))	64,5
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44,26	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 07/11/2014

Visa: JJ PELLÉ

Version: A