

KRP				Page																																																																																																																																																																			
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																			
CLIENTE: MECOF S.r.l.		RIF. ORDINE CLIENTE: MECOF 123337		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 896363																																																																																																																																																																			
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO: 208907																																																																																																																																																																					
DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 896363																																																																																																																																																																					
RIFERIMENTO: RX129016-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13																																																																																																																																																																					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																							
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">J7823</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">R2361</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}_{+0,014}</td><td>µm</td><td>180.02</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.97</td><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,235</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td colspan="2">16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.49</td></tr><tr><td colspan="2">A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td>328.71</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2">L</td><td>121</td><td>µm</td><td>121</td><td colspan="4">linea 1</td><td colspan="2">1 Nm</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Livello di rumore</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">68,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>499</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>1002</td><td colspan="2"></td></tr></table>						General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				J7823				R2361							E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.02		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38	n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.49	A		328,5	µm	328.71	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	215	Cr	215	L		121	µm	121	linea 1				1 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK							Livello di rumore		@1600 rpm entrata (dB(A))		68,0								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	499									Rigidità radiale (N/µm)		1	1002		
General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																											
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																															
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																													
		J7823				R2361																																																																																																																																																																	
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.02																																																																																																																																																										
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38																																																																																																																																																									
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.49																																																																																																																																																								
A		328,5	µm	328.71	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																									
L		121	µm	121	linea 1				1 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																							
						Livello di rumore		@1600 rpm entrata (dB(A))		68,0																																																																																																																																																													
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	499																																																																																																																																																														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1002																																																																																																																																																														
Date: 24/11/2014				Visa: JJ PELLÉ																																																																																																																																																																			
Version: A																																																																																																																																																																							
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																							
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																			
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																			