

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:MECOF S.r.l.

RIF. ORDINE CLIENTE:MECOF 123337

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:208907

DESIGNAZIONE:KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:896370

RIFERIMENTO:RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:896370

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 gearbox showing front and side views with dimensions. Front view labels include 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, and L. Side view labels include G1 and a gear symbol with a 1/g1 tolerance box.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta		misurata	
		J7832	
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.98	
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.99	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK
A	328.5 µm	328.86	
L	121 µm	121.06	

PIGNONE IN USCITA

richiesta		misurata	
		R2378	
Scostamento (su 3 denti)			
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39,23	
g1	0,022 Di	0,02	
Coppia in ingresso a vuoto			
linea 1		1 Nm	

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		
Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014} µm	180.039	
Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38.025	
Ø	D	8	Cr	8.49
Ø	S1	215	Cr	215
Ø	Y1	M12	Pg	OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	
66,0	

Rigidità

	Linea	Rigidità
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	465
Rigidità radiale (N/µm)	1	1073

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:17/12/2014

Visa:JJ PELLÉ

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr