

DRP		Seite
Prüfprotokoll	RX183/005-B	1/2
KUNDE:	SHW	BESTELLNUMMER: EB-20022217
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 208874
ARTIKEL:	DRP4+M.31.3.XH.35/48	SERIENNR: 896372
ARTIKELNUMMER:	RX131469-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

DRP				Seite								
Prüfprotokoll				RX183/005-B								
				2/2								
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:				SN: 896372								
General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH				
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		
		K0661		O1		43		Ø		B1	181	
E		640 ⁰ _{-0,1}	Cmm	P11		100		µm			180,929	
G		800 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	P12		100		µm		C1	38	
//		g	0,05	Cmm	M		288 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	Cr	D1	8	
//		t	0,05	Cmm	O2		43	Cr	Cr	S1	215	
//		u	0,035	Cmm	P21		100	Cr	Pg	Y1	M12	
//		v	0,05	Cmm	P22		100	Cr				
		W	160	Cmm	Ø		T	M24	Pg	Ø	B2	
//		w	0,04	Cmm					µm	181	180,94	
		X	160	Cmm					µm	C2	38	
//		x	0,04	Cmm					Cr	D2	8	
		H	320 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm					Cr	Ø	S2	
//		h	0,02	Cmm					Pg	Ø	Y2	
		A1	394,5	Cmm								
		L1	120	Cmm								
		A2	394,5	Cmm								
		L2	120	Cmm								
				ABTRIEBSRITZEL								
				Zahnrad 1				Q1513				
				Zahnweite (über 3 Zähne)								
				G1		48 ^{-0,132} _{-0,162}	Cmm	47,855				
				↑		g1	0,022	Di	0,01			
				Zahnrad 2				Q1514				
				Zahnweite (über 3 Zähne)								
				G2		48 ^{-0,132} _{-0,162}	Cmm	47,855				
				↑		g2	0,022	Di	0,01			
				Leerlaufdrehmoment								
				Linie 1		1,5 Nm						
				Linie 2		1,5 Nm						
								Geräuschpegel				
								@1300 rpm Eintrieb (dB(A))		65,0		
								Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	OK	
								Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1172	
										2	1230	

Datum: 06/11/2014

Von: JJ PELLÉ

Version: A