

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450044634-003
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209026
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896378
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896378

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge								
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH													
		Sollwert				Istwert						Sollwert				Istwert						Sollwert				Istwert							
						J11276						L1				81				Cr	81												
		Y2	M8x16		Pg	OK						L2				79				Cr	79				Ø		B	181		µm	181		
Ø		S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234						J				185				Cr	185				Ø		C	38		+0,05 +0,025	µm	38.025	
		A	446		µm	447.43						K				15				Cr	15						D	8		Cr	8.54		
		E	320		Cr	320				2 x 40	Y4				M10x13				Pg	OK				Ø		S1	215		Cr	215			
		O	20		Cr	20						F1				60				Cr	60				Ø		Y1	M12		Pg	OK		
		P1	40		Cr	40						F2				30				Cr	30												
		P2	40		Cr	40				2 x 10	Y7				14				µm	14				Leerlaufdrehmoment									
		P3	40		Cr	40				2 x 40	Y6				22				µm	22				Linie 1				0,5 Nm					
		P4	40		Cr	40				2 x 50	Y5				33				µm	33													
		T	20		Cr	20						M H6				15	+0,011 0	Cmm	15								Linie	Steifigkeit					
		U	37		Cr	37				⊥		m				0,05		Cmm	0,009				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	689					
2 x 10		Y3	M10x13		Pg	OK						N				72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,55				Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	1114					
		R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,137				A	W				158	+0,035 -0,035	Cmm	157,996															
⊙		r	0,1		Cmm	0,05				//		w				0,03	/A	Cmm	0,002														