

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450044634-003
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209026
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896379
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896379

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
	Sollwert				Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert	
					K1278			L1	81	Cr	81						
		Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181	
	Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04	
		A	446	µm	447.5		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.54	
		E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
		O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
		P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Leerlaufdrehmoment						
		P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
		P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,5 Nm		
		P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33							
		T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,008							
		U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,016		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	722		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,52								
		R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,12	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157,99		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1254		
⊙	r	0,1	Cmm	0,028	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001							

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				R2161		@ 1300 rpm Eintrieb (dB(A))	64,0
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm		46,89	
	↗	g1	0,022	Di		0,02	

Datum: 05/11/2014

Version: A

Von: JJ PELLÉ

