

KRP				Page																																																																																																																																																																	
Ficha de resultado		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																	
CLIENTE:		CMI AERONAUTICA S.L		REF. PEDIDO:																																																																																																																																																																	
				CMI 1410783																																																																																																																																																																	
DISTRIBUIDOR:				PEDIDO INTERNO:																																																																																																																																																																	
				209004																																																																																																																																																																	
DESIGNACIÓN:		KRP3+M.31.3.H.28/38		NÚMERO DE SERIE:																																																																																																																																																																	
				896441																																																																																																																																																																	
REFERENCIA :		RX129016-12		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:																																																																																																																																																																	
				RX128581-02																																																																																																																																																																	
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 896441 <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CARCASA</td><td colspan="3">PIÑÓN DE SALIDA</td><td colspan="4">BRIDA MOTOR</td></tr><tr><td colspan="3">requerida</td><td colspan="3">real</td><td colspan="3">requerida</td><td colspan="2">real</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">K2855</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">R1275</td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>255h7⁰_{-0,052} µm</td><td>254.98</td><td colspan="3">Medida cordal entre 3 dientes</td><td>Ø</td><td>B</td><td>115</td><td>µm</td><td>114.99</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>255h7⁰_{-0,052} µm</td><td>254.995</td><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03} Cmm</td><td>39.25</td><td>Ø</td><td>C</td><td>35^{+0,05}_{+0,025} µm</td><td>35.05</td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td>OK</td><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022 Di</td><td>0,015</td><td></td><td>D</td><td>8 Cr</td><td>8.5</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td>329.43</td><td colspan="3">Par entrada sin carga</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>200</td><td>Cr</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>121</td><td>µm</td><td>120.9</td><td colspan="3">Línea 1</td><td colspan="2">1 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12 Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Nivel sonoro</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">@1600 rpm entrada (dB(A))</td><td>67,5</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>515</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Rigidez radial (N/µm)</td><td>1</td><td>974</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CARCASA			PIÑÓN DE SALIDA			BRIDA MOTOR				requerida			real			requerida			real					K2855						R1275			E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.98	Medida cordal entre 3 dientes			Ø	B	115	µm	114.99		E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.995		G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39.25	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025} µm	35.05		n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	g1	0,022 Di	0,015		D	8 Cr	8.5		A	328,5	µm	329.43	Par entrada sin carga			Ø	S1	200	Cr	200		L	121	µm	120.9	Línea 1			1 Nm		Ø	Y1	M12 Pg	OK										Nivel sonoro												@1600 rpm entrada (dB(A))			67,5										Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	515										Rigidez radial (N/µm)			1	974
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																					
						CARCASA			PIÑÓN DE SALIDA			BRIDA MOTOR																																																																																																																																																									
						requerida			real			requerida			real																																																																																																																																																						
									K2855						R1275																																																																																																																																																						
							E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.98	Medida cordal entre 3 dientes			Ø	B	115	µm	114.99																																																																																																																																																				
							E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.995		G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39.25	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025} µm	35.05																																																																																																																																																				
							n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	g1	0,022 Di	0,015		D	8 Cr	8.5																																																																																																																																																			
							A	328,5	µm	329.43	Par entrada sin carga			Ø	S1	200	Cr	200																																																																																																																																																			
							L	121	µm	120.9	Línea 1			1 Nm		Ø	Y1	M12 Pg	OK																																																																																																																																																		
									Nivel sonoro																																																																																																																																																												
									@1600 rpm entrada (dB(A))			67,5																																																																																																																																																									
									Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	515																																																																																																																																																								
									Rigidez radial (N/µm)			1	974																																																																																																																																																								
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																																					
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																					
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																																																																																																																																																					
REDEXANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEXANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																					