

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

NCORREA 107620

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

209040

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

896503

REFERENCIA :

RX128908-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

896503

Technical drawing of the KRP2+R.31.4.H gearbox. It includes a front view showing dimensions Q1, Q2, V, L, E1, and E2. A side view shows dimensions D, C, B, and Y. A detail view shows dimension S. A gear detail shows dimension G1 and g1. The drawing is labeled with '4 x Y on PCD S' and 'n x H on PCD J'.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			K2911					W1011				K5495			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,016		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,24	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,07	
V		289	µm	289,5	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215		
L		94	µm	93,84	Línea 1				1 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005							@2100 rpm entrada (dB(A))		73,0		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	163							
					Rigidez radial (N/µm)		1	543							

Fecha:

05/01/2015

Revisado:

JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr