

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450048868-003
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209091
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896557
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896557

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
	Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert		
				J12187			L1	81	Cr	81							
	Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.025		
	A	446	µm	447.49		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8		
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30								
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment							
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,5 Nm			
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33								
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,005			Linie	Steifigkeit				
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,008		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	685			
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,492		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1258			
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,115	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157,998								
⊙	r	0,1	Cmm	0,024	//	w	0,03	/A	Cmm	0							

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
R0292				@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Datum: 03/12/2014

Von: JJ PELLÉ

Version: A