

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450048868-003
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209091
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896559
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896559

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
GEHÄUSE										GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
	Sollwert				Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert					
					J12199			L1	81	Cr	81										
		Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181					
	Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03					
		A	446	µm	447.40		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8					
		E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215					
		O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	OK					
		P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Leerlaufdrehmoment										
		P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14											
		P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,5 Nm						
		P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33											
		T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,004											
		U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,01		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	713						
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,503												
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,129	A		W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157,996		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1290						
⊙	r	0,1	Cmm	0,029	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001											