

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450048868-003
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209091
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896564
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896564

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE										GEHÄUSE						MOTORFLANSCH						
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert				Sollwert				Istwert			
					J11273			L1	81		Cr	81										
		Y2	M8x16		Pg	OK		L2	79		Cr	79			Ø	B	181		µm	181		
	Ø	S2	234	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		J	185		Cr	185			Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025		
		A	446		µm	447.38		K	15		Cr	15				D	8		Cr	8		
		E	320		Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
		O	20		Cr	20		F1	60		Cr	60			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
		P1	40		Cr	40		F2	30		Cr	30		Leerlaufdrehmoment								
		P2	40		Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14		µm	14										
		P3	40		Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22		µm	22			Linie 1				1 Nm			
		P4	40		Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33		µm	33										
		T	20		Cr	20		M H6	15	^{+0,011} ₀	Cmm	15										
		U	37		Cr	37	⊥	m	0,05		Cmm	0,008			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	661		
2 x 1Ø	Y3	M10x13		Pg	OK		N	72,5		^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,556										
		R	255	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,142	A	W	158		^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158			Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	1239	
⊙	r	0,1		Cmm	0,05	//	w	0,03		/A	Cmm	0,003										

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
R2160				@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Datum: 03/12/2014

Von: JJ PELLÉ

Version: A