

KRPX - SAV - 28/11/2017				Página																							
Ficha de resultado		RX183-007-D		1/2																							
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK SL.	REF. PEDIDO:	STA-X-151117-11-14833 IBARMIA																								
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	212516																								
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	896747																								
REFERENCIA :	RX131478-11 RE204507-00	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-01																								
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010) OBSERVACIONES:						INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:						SN:	896747														
						General tolerance: Js13												Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
						CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR									
						requerida						requerida						requerida									
						real						real						real									
						K5876						L1 60 Cr 60						Ø B 181 µm 180,98									
						Ø S2 165 +0,1 -0,1 Cr 165						L2 60 Cr 60						Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,03									
						A 332 µm 332,64						J 130 Cr 130						Ø D 8 Cr 8,54									
						E 240 Cr 240						K 11 Cr 11						Ø S1 215 Cr 215									
O 15 Cr 15						2 x 4Ø Y4 M6x12 Pg M6x12						Ø Y1 M12 Pg M12															
P1 30 Cr 30						F1 40 Cr 40,2																					
P2 30 Cr 30						F2 24 Cr 24,2																					
P3 30 Cr 30						2 x 1Ø Y7 10 µm 10						Par entrada sin carga															
P4 30 Cr 30						2 x 4Ø Y6 15,5 µm 15,5						Línea 1 1 Nm															
P4 30 Cr 30						2 x 5Ø Y5 24 µm 24,57																					
T 14 Cr 14						M H6 10 +0,009 0 Cmm 10,008																					
U 26 Cr 26						⊥ m 0,05 Cmm 0,014																					
2 x 1Ø Y3 M6x12 Pg M6x12						N 55 +0,1 -0,1 Cmm 55,081						Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75															
R 186 +0,2 +0,1 Cmm 186,17						A W 110 +0,02 -0,02 Cmm 109,996						Rigidez radial (N/µm) 1 490															
⊙ r 0,1 Cmm 0,04						// w 0,03 /A Cmm 0,007																					
												PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro											
												N1398				@1600 rpm entrada (dB(A)) 64,5											
												Medida cordal entre 4 dientes															
												G1 44,27 0 -0,03 Cmm 44,255															
												↗ g1 0,022 Di 0,005															
Fecha: 22/11/2017												Revisado: C DE MIRANDA															
Versión: A																											
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																											
REDEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr				REDEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr							