

KRPX - SAV - 28/11/2017

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE: IBARMIA INNOVATEK SL.

REF. PEDIDO: SAT-X-151117-11-14833 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO: 212516

DESIGNACIÓN: KRPX2+M.21.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE: 896748

REFERENCIA : RX131478-11
RE204508-00

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 896748



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				K5878											
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60						
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	180,92	
	A	332	µm	332,74		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,52	
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215	
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40,06	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24,6	Par entrada sin carga					
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	Línea 1		1 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24,5						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,009		Línea	Rigidez			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,022	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,072	Rigidez radial (N/µm)		1	502		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,172	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	109,995						
⊙	r	0,1	Cmm	0,035	//	w	0,03	/A	Cmm	0,011					

PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro	
N1408					@1600 rpm entrada (dB(A))	68,0
Medida cordal entre 4 dientes						
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		
↗	g1	0,022	Di	0,005		

Fecha: 22/11/2017

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr