

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

NC-BURGOS 108231

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

209154

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

896755

REFERENCIA :

RX128908-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

896755

Technical drawing of the KRP2+R.31.4.H motor assembly. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the output pinion. Dimensions are indicated as follows:
 - Front view: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, $G1$, $g1$.
 - Side view: V , L .
 - Detail view: D , C , B , $4 \times Y$ on PCD S.
 - Gear detail: $G1$, $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARCASA

PIÑÓN DE SALIDA

BRIDA MOTOR

requerida

real

requerida

real

requerida

real

E1

212h7⁰_{-0,046}

μm

211.95

Medida cordal entre 4 dientes

ϕ

B

180

^{+0,054}_{+0,014}

μm

180.02

E2

200h7⁰_{-0,046}

μm

199.98

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44,25

ϕ

C

38

^{+0,05}_{+0,025}

μm

38.03

n x H on PCD J

12 ϕ 9 on PCD 233

Cr

OK

$\nearrow$

g1

0,022

Di

0,01

ϕ

D

8

Cr

8.1

V

289

μm

289.62

Par entrada sin carga

ϕ

S1

215

Cr

215

L

94

μm

93.78

Línea 1

0,5 Nm

ϕ

Y1

M12

Pg

OK

ϕ

Q1

25

^{+0,009}_{-0,004}

μm

25

Línea

Rigidez

@2100 rpm entrada (dB(A))

74,0

ϕ

Q2

25

^{+0,009}_{-0,004}

μm

25

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

275

Rigidez radial (N/ μm)

1

527

OBSERVACIONES:

Fecha:

28/01/2015

Revisado:

JJ PELLÉ

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr