

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450050879
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209172
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896818
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896818

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
		Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert	
				J11283				L1		81		Cr		81			
	Y2	M8x16		Pg	OK			L2	79		Cr		79		Ø	B	181
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234			J	185		Cr		185		Ø	C	38
	A	446		µm	447.32			K	15		Cr		15			D	8
	E	320		Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg		OK		Ø	S1	215	
	O	20		Cr	20		F1	60		Cr		60.63		Ø	Y1	M12	
	P1	40		Cr	40		F2	30		Cr		30.6					
	P2	40		Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14		µm		14		Leerlaufdrehmoment			
	P3	40		Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22		µm		22		Linie 1		0,5 Nm	
	P4	40		Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33		µm		33					
	T	20		Cr	20		M H6	15	+0,011 0	Cmm	15,002				Linie	Steifigkeit	
	U	37		Cr	37	⊥	m	0,05		Cmm		0,008		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	636
2 x 1Ø	Y3	M10x13		Pg	OK		N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,55		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1096	
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,136	A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm	157,993						
⊙	r	0,1		Cmm	0,049	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002						

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					R1791		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	67,0
Zahnweite (über 3 Zähne)								
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885			
	↗	g1	0,022	Di	0,015			

Datum: 23/01/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A