

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	REIFEN CS450050879
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209172
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896819
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	896819

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
	Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert		
				J11275			L1	81	Cr	81							
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.035	
	A	446	µm	447.02			K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.46	
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.85		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	29.9							
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment						
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,5 Nm		
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33							
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,003			Linie	Steifigkeit			
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,013		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	651		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,553		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1016		
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,135		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158							
⊙	r	0,1	Cmm	0,049		//	w	0,03 /A	Cmm	0,003							

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
					R1787	@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	65,5
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,886		
	↗	g1	0,022	Di	0,015		

Datum: 23/01/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A