

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2
CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	REF. PEDIDO: 64109
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209251
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 896894
REFERENCIA :	RX130186-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	0,01
	J2	/0	µm	-0,01
	J3	/0	µm	0,01

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 896894

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR						
requerida		real		requerida		real		requerida		real				
			K1299		O1	30	Cr	30			K7603			
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,972		P11	75	Cr	75	Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,32
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,005		P12	75	Cr	75	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05
//	g	0,045	Cmm	0,018		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	210,003		D	8	Cr	8,1
//	t	0,045	Cmm	0,001		O2	30	Cr	30	Ø	S	200	Cr	200,13
//	u	0,03	Cmm	0,007		P21	75	Cr	75	Ø	Y	M12	Pg	M12
//	v	0,045	Cmm	0,003		P22	75	Cr	75					
	W	115	Cmm	114,996	Ø	T	M16	Pg	M16					
//	w	0,03	Cmm	0	PIÑÓN DE SALIDA									
	X	115	Cmm	115,005	Piñón 1		Q1676							
//	x	0,03	Cmm	0	Medida cordal entre 4 dientes									
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,001		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26					
//	h	0,02	Cmm	0,01	↗	g1	0,022	Di	0,01					
	V1	298	Cmm	298,315	Piñón 2		Q1670							
	L1	85	Cmm	84,956	Medida cordal entre 4 dientes									
	V2	298	Cmm	298,246		G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26					
	L2	85	Cmm	84,983	↗	g2	0,022	Di	0,01					
	J	27	Cr	27	Par entrada sin carga									
	K	30	Cr	30	Línea		0,5 Nm							
	Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,006	Línea 2		0,5 Nm						
	Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,002									

Rigidez			Línea		Rigidez	
Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	239	Rigidez radial (N/µm)	
			2	244		
Rigidez radial (N/µm)			1	466	Nivel sonoro	
			2	493		

Nivel sonoro		
@2100 rpm entrada (dB(A))		73,0

Fecha: 17/03/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A

REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr