

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	RGI SARL	REF. COMMANDE CLIENT: AF-256-CDF-026 RGI
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 209385
DESIGNATION:	KRP3+M.31.3.S.28/38	NUMERO DE SERIE: 896992
REFERENCE:	RX131505-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN: 896992	

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR											
		demandée				mesurée				demandée				mesurée				demandée				mesurée									
						K0746								T2920																	
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.98		Cote sur 3 dents										Ø		B		181		µm		180.98			
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.97				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,23		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.045			
		n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr						↗		g1		0,022		Di		0,015				D		8		Cr		8.54	
						Cr		OK												Ø		S1		215		Cr		215			
		A		328,5		µm		329.51		Couple d'entrée à vide										Ø		Y1		M12		Pg		OK			
		L		121		µm		120.88				Ligne 1				1 Nm															
																				Niveau de bruit											
														Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				71,0									
												Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1		510													
												Rigidité radiale (N/µm)				1		1107													