

KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	126 FPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">K2924</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Q1622</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="4">211.97</td><td colspan="4">Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td colspan="4">180.97</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="4">199.99</td><td colspan="4">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="4">44,257</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="4">0,005</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="4">OK</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td colspan="4">215</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td colspan="4">OK</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>288</td><td>µm</td><td colspan="4">289.16</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="4">93,7</td><td colspan="4">linea 1</td><td colspan="4">0,5 Nm</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="6">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="6">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="6">68,5</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="6">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="6">1</td><td colspan="6">270</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="6">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="6">1</td><td colspan="6">400</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta					misurata				richiesta				misurata									K2924								Q1622													Scostamento (su 4 denti)								E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97				Ø				B	181	µm	180.97				E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99				G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257															g1				0,022	Di	0,005				n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK								Ø				S1	215	Cr	215																							Ø				Y1	M12	Pg	OK				A					288	µm	289.16				Coppia in ingresso a vuoto												L					94	µm	93,7				linea 1				0,5 Nm																				Livello di rumore																		@2100 rpm entrata (dB(A))						68,5																		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1						270																		Rigidità radiale (N/µm)						1						400					
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
richiesta					misurata				richiesta				misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K2924								Q1622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									Scostamento (su 4 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97				Ø				B	181	µm	180.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99				G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											g1				0,022	Di	0,005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK								Ø				S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																			Ø				Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A					288	µm	289.16				Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
L					94	µm	93,7				linea 1				0,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												@2100 rpm entrata (dB(A))						68,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1						270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												Rigidità radiale (N/µm)						1						400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date: 12/03/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Visa: JJ PELLÉ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														