

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK SL.	REF. PEDIDO: IBARMIA 009221/57751
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209250
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 897126
REFERENCIA :	RX131478-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:
(1) Aceptado según lo dispuesto por Redex 7368

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	897126

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR						
	requerida				real			requerida		real			requerida			real		
					L0254			L1	60	Cr	60							
		Y2	M6x12	Pg	OK		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	180.95		
Ø	S2	165	^{+0,1} -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38	^{+0,05} ^{+0,025}	µm	38.03	
	A	332		µm	332.84		K	11	Cr	11			D	8		Cr	8.52	
	E	240		Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215		Cr	215	
	O	15		Cr	15		F1	40	Cr	40.08		Ø	Y1	M12		Pg	OK	
	P1	30		Cr	30		F2	24	Cr	24.6								
	P2	30		Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Par entrada sin carga							
	P3	30		Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		Línea 1			0,8 Nm			
	P4	30		Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.6								
	T	14		Cr	14		M H6	10	^{+0,009} ₀	Cmm	10,009				Línea	Rigidez		
	U	26		Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,012		Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	274		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55	^{+0,1} -0,1	Cmm	55,034		Rigidez radial (N/µm)			1	409	
	R	186	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	186,24 ⁽¹⁾	A	W	110	^{+0,02} -0,02	Cmm	110,009							
⊙	r	0,1		Cmm	0,053	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003							

PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro	
				voir BE	71,5
Medida cordal entre 4 dientes					
	G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44,26	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Fecha: 21/04/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A