

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO	RIF. ORDINE CLIENTE:	197 EMCO
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209491
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897185
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897185

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
	richiesta			misurata			richiesta		misurata			richiesta			misurata			
				L3491			L1	75	Cr	75								
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03		
	A	389,5	µm	389.96			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.55		
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50.1		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.9								
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1			2 Nm			
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,005			Linea	Rigidità				
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,015		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,588		Rigidità radiale (N/µm)		1	859			
⊙	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,105		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,003								
	r	0,1	Cmm	0,039		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003							

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore			
					Q467		@1600 rpm entrata (dB(A))		66,0
Scostamento (su 3 denti)									
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.241				
	↗	g1	0,022	Di	0,015				

Date: 03/06/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A