

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	MECOF S.r.l	RIF. ORDINE CLIENTE:	124700 MECOF
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	209423
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897303
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897303

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					L3489				L1 75			Cr	75									
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181,06							
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,04							
	A	389,5	µm	389,73		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,5							
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215							
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12							
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25													
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto												
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		linea 1			0,8 Nm								
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26													
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,005				Linea	Rigidità								
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,008	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473								
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,58	Rigidità radiale (N/µm)			1	1087								
⊙	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,109	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,003													
	r	0,1	Cmm	0,045	//	w	0,03	/A	Cmm	0,007												

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				Q0468	@1600 rpm entrata (dB(A))	64,0
Scostamento (su 3 denti)						
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,245	
	↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 03/06/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A