

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	MECOF S.r.l	RIF. ORDINE CLIENTE:	124700 MECOF
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	209423
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897304
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897304

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				L3488				L1		75		Cr	75					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	180,05		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
	A	389,5	µm	389,73			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,5		
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25								
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		linea 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,005			Linea	Rigidità				
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473				
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,565	Rigidità radiale (N/µm)		1	1086				
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,106	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,003								
⊙	r	0,1	Cmm	0,047		//	w	0,03	/A	Cmm	0,007							

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore		
					Q0471		@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
Scostamento (su 3 denti)								
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,245			
	↗	g1	0,022	Di	0,02			

Date: 03/06/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A