

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	COMI	RIF. ORDINE CLIENTE:	252 COMI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209553
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.21.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	897372
RIFERIMENTO:	RX131194-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897372

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA								CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata				
				J11284						81										
	Y2	M8x16	Pg	OK			L1	81	Cr	81			Ø	B	181	µm	181			
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03			
	A	436	µm	437.35			K	15	Cr	15				D	8	Cr	8.6			
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215			
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.3			Ø	Y1	M12	Pg	OK			
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	29.8		Coppia in ingresso a vuoto								
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14										
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22										
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	32.9		Linea 1 2,1 Nm								
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,001										
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,011										
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,533		Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 746								
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,139		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158										
⊙	r	0,1	Cmm	0,02		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001					Rigidità radiale (N/µm) 1 1196				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
R2210				@1300 rpm entrata (dB(A))	68,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9 ^{0 -0,03}	Cmm	46,88	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 17/07/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A