

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	COMI	RIF. ORDINE CLIENTE:	252 COMI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209553
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.21.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	897375
RIFERIMENTO:	RX131194-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897375

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA								CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE							
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata		
					J12191				L1			81	Cr	81							
	Y2	M8x16		Pg	OK			L2	79		Cr	79			Ø	B	181		µm	181	
Ø	S2	234	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234			J	185		Cr	185			Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
	A	436		µm	437.44			K	15		Cr	15				D	8		Cr	8.51	
	E	320		Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215	
	O	20		Cr	20			F1	60		Cr	60.56			Ø	Y1	M12		Pg	OK	
	P1	40		Cr	40			F2	30		Cr	29.98									
	P2	40		Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14		µm	14		Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	40		Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22		µm	22			linea 1			2,3 Nm			
	P4	40		Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33		µm	32.9									
	T	20		Cr	20			M H6	15	^{+0,011} ₀	Cmm	15,006				Linea	Rigidità				
	U	37		Cr	37		⊥	m	0,05		Cmm	0,011			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	746			
2 x 1Ø	Y3	M10x13		Pg	OK			N	72,5		^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,497			Rigidità radiale (N/µm)		1	1284		
	R	255	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,117		A	W	158		^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	157,995								
⊙	r	0,1		Cmm	0,034		//	w	0,03		/A	Cmm	0,014								

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
R2198				@1300 rpm entrata (dB(A))	68,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Date: 17/07/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A