

| KRPX                  |                      | Pagina                            |             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Scheda di prestazione |                      | 1/2                               |             |
| CLIENTE:              | COMI                 | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 252 COMI    |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO:                   | 209553      |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX4+M.21.3.H.35/48 | NUMERO DI SERIE:                  | 897376      |
| RIFERIMENTO:          | RX131194-11          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128583-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

| KRPX                              |  | Pagina |        |
|-----------------------------------|--|--------|--------|
| Scheda di prestazione             |  | 2/2    |        |
| INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN:    | 897376 |
|                                   |  |        |        |

|                         |           |                              |                                                    |          |  |               |            |                                  |          |               |                            |                                    |                |                                |          |            |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--|---------------|------------|----------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|------------|--|
| General tolerance: Js13 |           | Cmm                          | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |          |  | µm            | Micrometer |                                  | Cr       | Calliper rule |                            | Di                                 | Dial indicator |                                | Pg       | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |           |                              |                                                    |          |  | CASSA ESTERNA |            |                                  |          |               |                            | FLANGIA DEL MOTORE                 |                |                                |          |            |  |
|                         | richiesta |                              |                                                    | misurata |  |               | richiesta  |                                  | misurata |               |                            | richiesta                          |                |                                | misurata |            |  |
|                         |           |                              |                                                    | J12202   |  |               | L1         | 81                               | Cr       | 81            |                            |                                    |                |                                |          |            |  |
|                         | Y2        | M8x16                        | Pg                                                 | OK       |  |               | L2         | 79                               | Cr       | 79            |                            | Ø                                  | B              | 181                            | µm       | 180.9      |  |
| Ø                       | S2        | 234 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup> | Cr                                                 | 234      |  |               | J          | 185                              | Cr       | 185           |                            | Ø                                  | C              | 38 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup> | µm       | 38.04      |  |
|                         | A         | 436                          | µm                                                 | 437.4    |  |               | K          | 15                               | Cr       | 15            |                            |                                    | D              | 8                              | Cr       | 8.55       |  |
|                         | E         | 320                          | Cr                                                 | 320      |  | 2 x 4Ø        | Y4         | M10x13                           | Pg       | OK            |                            | Ø                                  | S1             | 215                            | Cr       | 215        |  |
|                         | O         | 20                           | Cr                                                 | 20       |  |               | F1         | 60                               | Cr       | 60.57         |                            | Ø                                  | Y1             | M12                            | Pg       | OK         |  |
|                         | P1        | 40                           | Cr                                                 | 40       |  |               | F2         | 30                               | Cr       | 29.8          | Coppia in ingresso a vuoto |                                    |                |                                |          |            |  |
|                         | P2        | 40                           | Cr                                                 | 40       |  | 2 x 1Ø        | Y7         | 14                               | µm       | 14            |                            |                                    |                |                                |          |            |  |
|                         | P3        | 40                           | Cr                                                 | 40       |  | 2 x 4Ø        | Y6         | 22                               | µm       | 22            |                            |                                    |                |                                |          |            |  |
|                         | P4        | 40                           | Cr                                                 | 40       |  | 2 x 5Ø        | Y5         | 33                               | µm       | 32.8          | Linea 12,1 Nm              |                                    |                |                                |          |            |  |
|                         | T         | 20                           | Cr                                                 | 20       |  |               | M H6       | 15 <sup>+0,011<br/>0</sup>       | Cmm      | 15            |                            |                                    |                |                                |          |            |  |
|                         | U         | 37                           | Cr                                                 | 37       |  | ⊥             | m          | 0,05                             | Cmm      | 0,01          |                            |                                    |                |                                |          |            |  |
| 2 x 1Ø                  | Y3        | M10x13                       | Pg                                                 | OK       |  |               | N          | 72,5 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm      | 72,484        |                            | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                | 1                              | 746      |            |  |
|                         | R         | 255 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup> | Cmm                                                | 255,125  |  | A             | W          | 158 <sup>+0,035<br/>-0,035</sup> | Cmm      | 157,991       |                            | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                | 1                              | 1326     |            |  |
| ⊙                       | r         | 0,1                          | Cmm                                                | 0,018    |  | //            | w          | 0,03 /A                          | Cmm      | 0             |                            |                                    |                |                                |          |            |  |

| PIGNONE IN USCITA        |    |                             |     | Livello di rumore         |      |
|--------------------------|----|-----------------------------|-----|---------------------------|------|
| R1785                    |    |                             |     | @1300 rpm entrata (dB(A)) | 70,0 |
| Scostamento (su 3 denti) |    |                             |     |                           |      |
|                          | G1 | 46,9 <sup>0<br/>-0,03</sup> | Cmm | 46,885                    |      |
| ↗                        | g1 | 0,022                       | Di  | 0,01                      |      |

Date: 17/07/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A