

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	COMI	RIF. ORDINE CLIENTE:	252 COMI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209553
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.21.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	897377
RIFERIMENTO:	RX131194-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897377

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					K4625				L1			81	Cr	81								
	Y2	M8x16	Pg	OK				L2	79	Cr	79			Ø	B	181	µm	180.94				
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234				J	185	Cr	185			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.05				
	A	436	µm	437.34				K	15	Cr	15				D	8	Cr	8.5				
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215					
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.8			Ø	Y1	M12	Pg	OK					
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30.3												
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14												
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		linea 1			2,3 Nm							
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	32.8												
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15					Linea	Rigidità						
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,017	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	746								
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,549	Rigidità radiale (N/µm)		1	1254								
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,128		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157,99												
⊙	r	0,1	Cmm	0,007		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003											

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore	
					K2199	@1300 rpm entrata (dB(A))	67,5
Scostamento (su 3 denti)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885		
	↗	g1	0,022	Di	0,02		

Date: 17/07/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A