

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	BESTELLNUMMER: 180499
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 209586
ARTIKEL:	KRPX2+M.31.3.H.28/38	SERIENNR: 897383
ARTIKELNUMMER:	RX131478-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 897383

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge								
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH									
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert				Istwert											
					K5869				L1	60	Cr	60																	
		Y2	M6x12	Pg	OK			L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181												
Ø	S2	165	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03											
	A	332		µm	332.88			K	11	Cr	11			D	8		Cr	8.54											
	E	240		Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215		Cr	215												
	O	15		Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12		Pg	OK												
	P1	30		Cr	30		F2	24	Cr	24.5																			
	P2	30		Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment																		
	P3	30		Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		Linie 1				0,3 Nm													
	P4	30		Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.5																			
	T	14		Cr	14		M H6	10	^{+0,009} ₀	Cmm	10,007					Linie	Steifigkeit												
	U	26		Cr	26	⊥	m	0,05		Cmm	0,05		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	243,75											
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,966		Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	416											
	R	186	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,173	A	W	110	^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,001																		
⊙	r	0,1		Cmm	0,027	//	w	0,03	/A	Cmm	0,008																		

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
P0917				@2100 rpm Eintrieb (dB(A))	69,5
Zahnweite (über 4 Zähne)					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Datum: 17/06/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A