

KRPX			Página
Ficha de resultado		RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	110978
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	209583
DESIGNACIÓN:	KRPX4+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	897413
REFERENCIA :	RX131196-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX			Página
Ficha de resultado		RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN:	897413

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR								
		requerida			real				requerida		real				requerida		real			
					K4626				L1		81		Cr		81					
		Y2	M8x16	Pg	OK				L2		79		Cr		79					
∅	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234				J		185		Cr		185		∅	B		
	V	477		µm	476.6				K		15		Cr		15			D		
	E	320		Cr	320		2 x 4∅	Y4	M10x13	Pg	OK				∅		S1	Cr		
	O	20		Cr	20			F1	60	Cr	60.57				∅		Y1	Pg		
	P1	40		Cr	40			F2	30	Cr	30.07		Par entrada sin carga							
	P2	40		Cr	40		2 x 1∅	Y7	14	µm	14									
	P3	40		Cr	40		2 x 4∅	Y6	22	µm	22		Línea 1		2,5 Nm					
	P4	40		Cr	40		2 x 5∅	Y5	33	µm	33									
	T	20		Cr	20			M H6	15	+0,011 0	Cmm	15		Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		574,81		
	U	37		Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,012									
2 x 1∅	Y3	M10x13	Pg	OK		A		N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,561		Rigidez radial (N/µm)		1		1110		
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,126			W	158	+0,035 -0,035	Cmm	157,995								
⊙	r	0,1		Cmm	0,015		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003								
∅	Q1	35	+0,011 -0,005	µm	35		PIÑÓN DE SALIDA											Nivel sonoro		
∅	Q2	35	+0,011 -0,005	µm	35.005															
	J1		/0	µm	0,01							R2204		@1300 rpm entrada (dB(A))		69,5				
							Medida cordal entre 3 dientes													
									G1	46,9	0 -0,03							Cmm	46,88	
								↗	g1	0,022								Di	0,01	

Fecha: 09/07/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A