

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		1/2	
CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	REF. COMMANDE CLIENT:	59984
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	209599
DESIGNATION:	KRP2+R.31.4.S	NUMERO DE SERIE:	897425
REFERENCE:	RX129235-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX129627-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		2/2	
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN:	897425

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR							
		demandée			mesurée				demandée			mesurée					demandée			mesurée							
					K2955							Q1635								L2505							
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Cote sur 4 dents										Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.33							
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.04												
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.1												
			Cr												Ø	S1	200	Cr	200								
		V	289	µm	289.37	Couple d'entrée à vide										Ø	Y1	M12	Pg	OK							
		L	94	µm	93.985	Ligne 1			0,5 Nm																		
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005											Niveau de bruit												
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					Ligne	Rigidité		@2100 rpm en entrée (dB(A))				74,0											
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75																		
						Rigidité radiale (N/µm)		1	499																		

Date: 26/06/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A