

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING

REF. PEDIDO:

65820 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

209694

DESIGNACIÓN:

KRP3+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

897495

REFERENCIA :

RX128565-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

897495

Technical drawing of the KRP3+R.31.4.H gearbox. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the output shaft. Dimensions are indicated as follows:
 - Front view: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, $\phi E1$, $\phi E2$, V , L .
 - Side view: D , ϕC , ϕB , $4 \times Y$ on PCD S.
 - Detail view: $G1$, $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

CARCASA				PIÑÓN DE SALIDA			
		requerida	real			requerida	real
			K2879				Q0711
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm 254,975	Medida cordal entre 3 dientes			
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm 254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm 39,235
	$n \times H$ on PCD J	16 $\phi 13,5$ on PCD 280	Cr 16 $\phi 13,5$ on PCD 280		$g1$	0,022	Di 0,01
	V	337	μm 337,22	Par entrada sin carga			
	L	121	μm 120,98	Línea 1		1,2 Nm	
ϕ	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm 29,996	Nivel sonoro			
ϕ	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm 30,005			@1600 rpm entrada (dB(A)) 69,0	
				Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03	
				Rigidez radial (N/ μm)	1	1048	

OBSERVACIONES:

Fecha:

05/08/2015

Revisado:

J ONGANER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr