

KRP				Page																																																																																																																																																																									
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																									
CLIENTE: TENOVA		RIF. ORDINE CLIENTE: 395 TENOVA		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897556																																																																																																																																																																									
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 209745																																																																																																																																																																											
DESIGNAZIONE: KRP2+M.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 897556																																																																																																																																																																											
RIFERIMENTO: RX128907-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01																																																																																																																																																																											
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																													
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K2943</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">P0926</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.985</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td>130.97</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,25</td><td>Ø</td><td>C</td><td>32^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>32.05</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td>D</td><td>5</td><td>Cr</td><td>5.54</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>273</td><td>Cr</td><td>274.04</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td>165</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>Cr</td><td>93.94</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,5 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M10</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Livello di rumore</td><td colspan="6">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td>65,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="2">243,75</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="2">481</td><td colspan="4"></td></tr></table>						General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K2943				P0926							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	130.97		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.05	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5.54			A	273	Cr	274.04	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	165			L	94	Cr	93.94	linea 1		0,5 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	OK							Livello di rumore		@2100 rpm entrata (dB(A))						65,0							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												Rigidità radiale (N/µm)		1	481					
General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																	
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																					
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																			
		K2943				P0926																																																																																																																																																																							
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	130.97																																																																																																																																																																
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.05																																																																																																																																																															
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5.54																																																																																																																																																															
		A	273	Cr	274.04	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	165																																																																																																																																																															
		L	94	Cr	93.94	linea 1		0,5 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	OK																																																																																																																																																															
						Livello di rumore		@2100 rpm entrata (dB(A))						65,0																																																																																																																																																															
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																																				
						Rigidità radiale (N/µm)		1	481																																																																																																																																																																				
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																													
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																									
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																									