

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO: 009221/59784 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209705
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 897630
REFERENCIA :	RX131478-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 897630

12 Y2 on PCD S2

30°

15°

4 Y1 on PCD S1

B

C

D

A

O.P1.P2.P3.P4

2 x ϕ Y3

2 x 4 ϕ Y6

F1

F2

2 x 1 ϕ Y7

2 x 5 ϕ Y5

COUPE A-A

J

K

M

N

L2

L1

2 x 4 ϕ Y4

W

R

$\perp$ m A

$\parallel$ w A

$\odot$ r A

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CARCASA																	CARCASA						BRIDA MOTOR					
		requerida			real					requerida			real					requerida			real							
					L1284					L1		60		Cr	60													
		Y2	M6x12	Pg	OK					L2	60		Cr	60				Ø	B	181		µm	180.93					
Ø		S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165					J	130		Cr	130				Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}		µm	38.04					
		A	332	µm	333.01					K	11		Cr	11					D	8		Cr	8.52					
		E	240	Cr	240			2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK				Ø	S1	215		Cr	215							
		O	15	Cr	15					F1	40		Cr	40			Ø	Y1	M12		Pg	OK						
		P1	30	Cr	30					F2	24		Cr	24														
		P2	30	Cr	30			2 x 1Ø	Y7	10	µm	10		Par entrada sin carga														
		P3	30	Cr	30			2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5			Línea 1				1 Nm									
		P4	30	Cr	30			2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.5																
		T	14	Cr	14				M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,004					Línea	Rigidez										
		U	26	Cr	26			⊥	m	0,05	Cmm	0,008			Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	243,75									
2 x 1Ø		Y3	M6x12	Pg	OK				N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,091			Rigidez radial (N/µm)			1	535									
		R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,19			A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,014																
⊙		r	0,1	Cmm	0,073			//	w	0,03	/A	Cmm	0,003															

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro		
					P0531		@2100 rpm entrada (dB(A))	69,5
Medida cordal entre 4 dientes								
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,265			
	↗	g1	0,022	Di	0,02			

Fecha: 15/10/2015

Revisado: J ONGANER

Versión: A