

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 434507 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209711
DESIGNACIÓN:	KRPX2+R.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 897652
REFERENCIA :	RX131477-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 897652

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR							
requerida						real		requerida				real		requerida				real	
						L3949						60						K7927	
	Y2	M6x12	Pg	OK			L1	60	Cr	60									
∅	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			L2	60	Cr	60		∅	B	180 ^{+0,054 +0,014}	µm				
	V	333	µm	333.37			J	130	Cr	130		∅	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04			
	E	240	Cr	240		2 x 4∅	K	11	Cr	11			D	8	Cr	8			
	O	15	Cr	15			Y4	M6x12	Pg	OK		∅	S1	215	Cr	215			
	P1	30	Cr	30			F1	40	Cr	40		∅	Y1	M12	Pg	OK			
	P2	30	Cr	30		2 x 1∅	F2	24	Cr	24		Par entrada sin carga							
	P3	30	Cr	30		2 x 4∅	Y7	10	µm	10									
	P4	30	Cr	30		2 x 5∅	Y6	15,5	µm	15.5		Línea 1				1 Nm			
	T	14	Cr	14			Y5	24	µm	24		Rigidez torsional (Nm/arcmin)				Rigidez			
	U	26	Cr	26		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,004		Línea					1			
2 x 1∅	Y3	M6x12	Pg	OK			m	0,05	Cmm	0,013		1				243,75			
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,192		A	N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,07		Rigidez radial (N/µm)				544			
⊙	r	0,1	Cmm	0,058		//	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,002		Nivel sonoro							
∅	Q1	25 ^{+0,009 -0,004}	µm	25		w	0,03	/A	Cmm	0,004									
∅	Q2	25 ^{+0,009 -0,004}	µm	25		PIÑÓN DE SALIDA						@2100 rpm entrada (dB(A))							
	J1	/0	µm	0,01		P1281													
						Medida cordal entre 4 dientes													
							G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44,26									
						↗	g1	0,022	Di	0,015									

Fecha: 02/10/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A