

KRP				Page																																																																																																																																																																												
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																												
CLIENTE: FPT		RIF. ORDINE CLIENTE: 126 FPT		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897735																																																																																																																																																																												
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 209373																																																																																																																																																																														
DESIGNAZIONE: KRP2+M.21.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 897735																																																																																																																																																																														
RIFERIMENTO: RX128907-11		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																														
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K1892</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">P1300</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.99</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.95</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,26</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.04</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,005</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.52</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>289.03</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.92</td><td colspan="4">linea 1</td><td>0,6 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td>@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td>66,5</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>457</td></tr></table>						CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K1892				P1300							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	180.95		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.52			A	288	µm	289.03	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215			L	94	µm	93.92	linea 1				0,6 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	OK													Livello di rumore														@2100 rpm entrata (dB(A))	66,5													Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													Rigidità radiale (N/µm)		1	457
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																								
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																						
		K1892				P1300																																																																																																																																																																										
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	180.95																																																																																																																																																																			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04																																																																																																																																																																		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.52																																																																																																																																																																		
		A	288	µm	289.03	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																		
		L	94	µm	93.92	linea 1				0,6 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																	
												Livello di rumore																																																																																																																																																																				
												@2100 rpm entrata (dB(A))	66,5																																																																																																																																																																			
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																																	
												Rigidità radiale (N/µm)		1	457																																																																																																																																																																	
Date: 12/10/2015				Visa: J ONGANER																																																																																																																																																																												
Version: A																																																																																																																																																																																
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																												
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																												