

| KRPX                  |                      | Pagina                            |             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Schema di prestazione |                      | 1/2                               |             |
| CLIENTE:              | EMCO                 | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 401 EMCO    |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO:                   | 209754      |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 897760      |
| RIFERIMENTO:          | RX131507-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

| KRPX                              |  | Pagina |        |
|-----------------------------------|--|--------|--------|
| Schema di prestazione             |  | 2/2    |        |
| INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN:    | 897760 |
|                                   |  |        |        |

|                         |    |                              |     |                                                    |          |   |               |                                  |           |        |                                    |               |    |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |
|-------------------------|----|------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|---|---------------|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|------------|--|--|
| General tolerance: Js13 |    |                              | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |          |   | µm            | Micrometer                       |           |        | Cr                                 | Calliper rule |    |                    | Di     | Dial indicator                 |          |        | Pg       | Plug gauge |  |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                              |     |                                                    |          |   | CASSA ESTERNA |                                  |           |        |                                    |               |    | FLANGIA DEL MOTORE |        |                                |          |        |          |            |  |  |
|                         |    | richiesta                    |     |                                                    | misurata |   |               |                                  | richiesta |        |                                    | misurata      |    |                    |        | richiesta                      |          |        | misurata |            |  |  |
|                         |    |                              |     |                                                    | L4997    |   |               |                                  | L1 75     |        |                                    | Cr            | 75 |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |
|                         | Y2 | M8x15                        | Pg  | OK                                                 |          |   |               | L2                               | 70        | Cr     | 70                                 |               |    | Ø                  | B      | 181                            | µm       | 180.96 |          |            |  |  |
| Ø                       | S2 | 200 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup> | Cr  | 200                                                |          |   |               | J                                | 160       | Cr     | 160                                |               |    | Ø                  | C      | 38 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup> | µm       | 38.03  |          |            |  |  |
|                         | A  | 389,5                        | µm  | 389.92                                             |          |   |               | K                                | 13        | Cr     | 13                                 |               |    |                    | D      | 8                              | Cr       | 8.52   |          |            |  |  |
|                         | E  | 290                          | Cr  | 290                                                | 2 x 4Ø   |   | Y4            | M8x15                            | Pg        | OK     |                                    |               | Ø  | S1                 | 215    | Cr                             | 215      |        |          |            |  |  |
|                         | O  | 25                           | Cr  | 25                                                 |          |   |               | F1                               | 50        | Cr     | 49.97                              |               |    | Ø                  | Y1     | M12                            | Pg       | OK     |          |            |  |  |
|                         | P1 | 35                           | Cr  | 35                                                 |          |   |               | F2                               | 25        | Cr     | 24.8                               |               |    |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |
|                         | P2 | 35                           | Cr  | 35                                                 | 2 x 1Ø   |   | Y7            | 12                               | µm        | 12     | Coppia in ingresso a vuoto         |               |    |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |
|                         | P3 | 35                           | Cr  | 35                                                 | 2 x 4Ø   |   | Y6            | 17,5                             | µm        | 17.5   |                                    |               |    | linea 1            |        |                                | 1 Nm     |        |          |            |  |  |
|                         | P4 | 35                           | Cr  | 35                                                 | 2 x 5Ø   |   | Y5            | 26                               | µm        | 26     |                                    |               |    |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |
|                         | T  | 17                           | Cr  | 17                                                 |          |   | M H6          | 12 <sup>+0,011<br/>0</sup>       | Cmm       | 12,003 |                                    |               |    |                    |        | Linea                          | Rigidità |        |          |            |  |  |
|                         | U  | 32                           | Cr  | 32                                                 | ⊥        |   | m             | 0,05                             | Cmm       | 0,03   | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |               |    | 1                  | 473,03 |                                |          |        |          |            |  |  |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M8x15                        | Pg  | OK                                                 |          |   | N             | 71,5 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm       | 71,505 | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |               |    | 1                  | 964    |                                |          |        |          |            |  |  |
|                         | R  | 226 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup> | Cmm | 226,159                                            | A        |   | W             | 135 <sup>+0,035<br/>-0,035</sup> | Cmm       | 135    |                                    |               |    |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |
| ⊙                       | r  | 0,1                          | Cmm | 0,032                                              | //       | w | 0,03          | /A                               | Cmm       | 0,002  |                                    |               |    |                    |        |                                |          |        |          |            |  |  |

| PIGNONE IN USCITA        |   |    |                                     |       | Livello di rumore         |      |  |
|--------------------------|---|----|-------------------------------------|-------|---------------------------|------|--|
|                          |   |    |                                     | Q0725 | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 70,0 |  |
| Scostamento (su 3 denti) |   |    |                                     |       |                           |      |  |
|                          |   | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm   | 39,235                    |      |  |
|                          | ↗ | g1 | 0,022                               | Di    | 0,005                     |      |  |

Date: 03/09/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A