

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO	RIF. ORDINE CLIENTE:	401 EMCO
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209754
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897761
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897761

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					L4994				L1			75	Cr	75								
	Y2	M8x15	Pg	OK				L2	70	Cr	70			Ø	B	181	µm	180.95				
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04				
	A	389,5	µm	389.88				K	13	Cr	13				D	8	Cr	8.53				
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215					
	O	25	Cr	25				F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK					
	P1	35	Cr	35				F2	25	Cr	25											
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto											
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1				1,2 Nm						
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26												
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,002				Linea		Rigidità						
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,009	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03							
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,566	Rigidità radiale (N/µm)			1	989							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,163		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,004												
⊙	r	0,1	Cmm	0,065		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002											

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		
				Q0719	@1600 rpm entrata (dB(A))	66,5	
Scostamento (su 3 denti)							
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		
	↗	g1	0,022	Di	0,01		

Date: 03/09/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A